



Siłownik kompaktowy, 160 mm (CDQ2B160-120DCZ-M9BWL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B160-120DCZ-M(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Średnica cylindra 160 mm

Rc

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

4 strony

Wskaźnik dwukolorowy, półprzewodnikowy wyłącznik
automatyczny, przepust kablowy, z lampką sygnalizacyjną,
2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m,
napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	120 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	160 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQ2B160-120DCZ-M(1)
---------	----------------------