



## Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B32-30DCZ-M9BWL) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQ2B32-30DCZ-M9BWL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Magnes                         | D (Wbudowany)                                                                       |
| Sposób montażu                 | B (Otwory przelotowe)                                                               |
| Typ                            | Standardowy                                                                         |
| Średnica tłoka                 | Ø32 mm.                                                                             |
| Typ gwintu przyłączy           | Rc (lub gwint M dla śr. tłoka Ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)                          |
| Pierścień smarujący            | Bez funkcji smarowania                                                              |
| Skok                           | 30                                                                                  |
| Wykonanie korpusu              | C (Amortyzacja elastyczna)                                                          |
| Rowki do montażu czujników     | Z (Rowki do montażu czujników)                                                      |
| Śruby montażowe                | Brak                                                                                |
| Element wyposażenia tłoczyska  | Brak                                                                                |
| Czujnik położenia              | M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne          | L (3 m).                                                                            |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | Brak                                                                                |
| Odporność na temperaturę       | Brak                                                                                |
| Do małych prędkości            | Brak                                                                                |
| Ze stali nierdzewnej           | Brak                                                                                |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak                                                                                |

DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                                     |         |                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Skok                          | 30 mm                                                                               | Nr kat. | CDQ2B32-30DCZ-M9BWL |
| Sposób montażu                | B (otwory przelotowe)                                                               |         |                     |
| Rodzaj gwintu                 | Rc                                                                                  |         |                     |
| Przyłącze elektryczne         | L (3 m)                                                                             |         |                     |
| Typ                           | standardowy                                                                         |         |                     |
| Średnica tłoka D              | 32 mm                                                                               |         |                     |
| Czujnik położenia             | M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m |         |                     |
| Magnes                        | D (wbudowany)                                                                       |         |                     |
| Pierścień smarujący           | bez funkcji smarowania                                                              |         |                     |
| Rowki do montażu czujników    | Z (rowki do montażu czujników)                                                      |         |                     |
| Wykonanie korpusu             | C (amortyzacja elastyczna)                                                          |         |                     |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                                                                                |         |                     |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                                                                |         |                     |
| Śruby montażowe               | brak                                                                                |         |                     |