



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B100TF-50DZ-XB13) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2B100TF-50DZ-XB13**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø100 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (dla śr. tłoka 32-100 mm)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	50
Wykonanie korpusu	Standard [tłoczyisko z gwintem wewnętrznym]
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Śruby montażowe	Brak
Element wyposażenia tłoczyiska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyiska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Do małych prędkości (5 do 50mm/s)
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDQ2B100TF-50DZ-XB13

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:31