



Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B32-10DCMZ-A93L) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2B32-10DCMZ-A93L

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø32 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka Ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	10
Wykonanie korpusu	CM [Rubber Bumper + Rod End Male Thread].
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Śruby montażowe	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	A93--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m).
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm	Nr kat.	CDQ2B32-10DCMZ-A93L
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Typ	standardowy		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	A93 (czujnik kontaktronowy, 5-24V DC, <100V AC, LED, kabel poziomy 0,5 m)		
Magnes	D (wbudowany)		
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania		
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	zderzak gumowy + tłoczysko z gwintem zewnętrzym		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Śruby montażowe	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		