



## Siłownik pneumatyczny krótkiego skoku (CDQ2B40TF-30DZ-XB13) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQ2B40TF-30DZ-XB13**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Magnes                         | D (Wbudowany)                                    |
| Sposób montażu                 | B (Otwory przelotowe)                            |
| Typ                            | Standardowy                                      |
| Średnica tłoka                 | Ø40 mm.                                          |
| Typ gwintu przyłączy           | TF (dla śr. tłoka 32-100 mm)                     |
| Pierścień smarujący            | Bez funkcji smarowania                           |
| Skok                           | 30                                               |
| Wykonanie korpusu              | Standard [tłoczek z gwintem wewnętrznym]         |
| Rowki do montażu czujników     | Z (Rowki do montażu czujników)                   |
| Śruby montażowe                | Brak                                             |
| Element wyposażenia tłoczyska  | Brak                                             |
| Czujnik położenia              | Bez czujników                                    |
| Przyłącze elektryczne          | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | Brak                                             |
| Odporność na temperaturę       | Brak                                             |
| Do małych prędkości            | Do małych prędkości (5 do 50mm/s)                |
| Ze stali nierdzewnej           | Brak                                             |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak                                             |

DANE TECHNICZNE

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Skok                          | 30 mm                                     |
| Sposób montażu                | B (otwory przelotowe)                     |
| Rodzaj gwintu                 | G                                         |
| Typ                           | standardowy                               |
| Średnica tłoka D              | 40 mm                                     |
| Czujnik położenia             | bez czujników                             |
| Magnes                        | D (wbudowany)                             |
| Pierścień smarujący           | nie wymaga smarowania                     |
| Rowki do montażu czujników    | Z (rowki do montażu czujników)            |
| Wykonanie korpusu             | standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                      |
| Śruby montażowe               | brak                                      |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                                      |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | CDQ2B40TF-30DZ-XB13 |
|---------|---------------------|