

Siłownik kompaktowy, średnica 50 mm, skok 20 mm (CDQ2WA50-20DCMZ-M9PWZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2WA50-20DCMZ-M(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Pneumatyczny

Średnica otworu 50 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 20 mm

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, przelotka, z lampką sygnalizacyjną, 3-przewodowy (PNP), liniowy, przewód: 5 m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4,5~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Typ	standardowy
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	M9PW- czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQ2WA50-20DCMZ-M(1)
---------	----------------------