

Siłownik kompaktowy, średnica 100, skok 100 (CDQ2WA100TF-100DCMZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2WA100TF-100DCMZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø100 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (dla śr. tłoka 32-100 mm)
Skok	100 mm.
Wykonanie korpusu	CM (Rubber Bumper + Rod End Male Thread).
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm	Nr kat.	CDQ2WA100TF-100DCMZ
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)		
Rodzaj gwintu	G		
Typ	Standardowy		
Średnica tłoka D	100 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany)		
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)		
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna + zakończenie pręta gwintem zewnętrznym)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 22:27