



Siłownik kompaktowy, średnica 25 mm, skok 25 mm (CDQ2WB25-25DZ-XC6) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2WB25-25DZ-XC6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | B (Otwory przelotowe) |
| Typ | Standardowy |
| Średnica tłoka | Ø25 mm. |
| Typ gwintu przyłączy | Rc (lub gwint M dla śr. tłoka ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm) |
| Skok | 25 mm. |
| Wykonanie korpusu | Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym) |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników) |
| Opcje zakończenia tłocyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Tłoczek, nakrętka tłocyska ze stali nierdzewnej |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 25 mm |
| Sposób montażu | B (Otwory przelotowe) |
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Typ | Standardowy |
| Średnica tłoka D | 25 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Wykonanie korpusu | Standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | CDQ2WB25-25DZ-XC6 |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:52