



Siłownik kompaktowy, średnica 50 mm, skok 40 mm (CDQ2WB50TF-40DZ-XC6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2WB50TF-40DZ-XC6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 50 mm

G

Standardowy skok 40 mm

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Pierścień zabezpieczający, tłoczysko, nakrętka końcowa
tłoczyska wykonane ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	G
Typ	standardowy
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQ2WB50TF-40DZ-XC6
---------	---------------------