



Siłownik kompaktowy, średnica 63 mm, skok 35 mm (CDQ2WB63TF-35DZ-XC6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2WB63TF-35DZ-XC6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø63 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (dla śr. tłoka 32-100 mm)
Skok	35 mm.
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłocyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Tłoczek, nakrętka tłocyska ze stali nierdzewnej
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	35 mm
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	G
Typ	Standardowy
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQ2WB63TF-35DZ-XC6
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:14