



Siłownik kompaktowy (CQ2WB20-25D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2WB20-25D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Odporność na temperaturę	Brak
Magnes	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)
Do małych prędkości	Brak
Skok	25 mm.
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczyisko z gwintem wewnętrznym)
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Rowki do montażu czujników	Brak, również dla siłowników ø12-25 mm bez magnesu
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Opcje zakończenia tłoczyiska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	20 mm
Skok	25 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	M
Typ	standardowy
Czujnik położenia	bez czujników
Rowki do montażu czujników	brak, również dla siłowników śr.12-25 mm bez magnesu
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	CQ2WB20-25D
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 20:48