



Siłownik kompaktowy, średnica 100 mm, skok 30 mm (CDQ2WB100TF-30DZ-XC6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2WB100TF-30DZ-XC6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø100 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (dla śr. tłoka 32-100 mm)
Skok	30mm
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Tłoczek, nakrętka tłoczyska ze stali nierdzewnej
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	100 mm	Nr kat.	CDQ2WB100TF-30DZ-XC6
Skok	30 mm		
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)		
Rodzaj gwintu	G		
Typ	standardowy		
Czujnik położenia	bez czujników		
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Magnes w tłoku	D (wbudowany)		
Sposób mocowania czujników	Z (w rowkach do montażu czujników)		