



Siłownik kompaktowy, średnica 20 mm, skok 10 mm (CQ2WB20-10DC-XC6) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2WB20-10DC-XC6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez wbudowanego magnesu

Przelotowy otwór (standardowy)

Pneumatyczny

Średnica otworu 20 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 10 mm

Z gumowym zderzakiem

Brak rowka montażowego dla przełącznika
automatycznego

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Pierścień zabezpieczający, tłoczysko, nakrętka końcowa
tłoczyska wykonane ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Typ	standardowy
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Rowki do montażu czujników	brak (również dla siłowników D12-D25 bez magnesu)
Wykonanie korpusu	C (amortyzacja elastyczna)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQ2WB20-10DC-XC6
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:27