



Siłownik kompaktowy, średnica 32 (CDQ2WA32TF-16DCZ-XB10) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2WA32TF-16DCZ-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	Ø32 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (dla śr. tłoka 32-100 mm)
Skok	16
Wykonanie korpusu	C (Amortyzacja elastyczna)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	16 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	C (amortyzacja elastyczna)

Nr kat.	CDQ2WA32TF-16DCZ-(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 21:40