



Siłownik kompaktowy, średnica 25 mm, skok 35 mm (CQ2WB25-35D-XC6) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2WB25-35D-XC6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka ø16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)
Skok	35 mm.
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Brak, również dla siłowników ø12-25 mm bez magnesu
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłocyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Tłoczek, nakrętka tłocyska ze stali nierdzewnej
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	35 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Typ	standardowy
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Rowki do montażu czujników	brak (również dla siłowników D12-D25 bez magnesu)
Wykonanie korpusu	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQ2WB25-35D-XC6
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 08:55