



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 230 mm (CDQ2A32TF-230DCMZ-XB10) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2A32TF-230DCMZ(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	Ø32 mm
Typ gwintu przyłączy	TF [G]
Skok	230
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	230 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.

CDQ2A32TF-230DCMZ(1)

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 23:04