



Siłownik kompaktowy, średnica 25, skok 260 (CDQSB25-260DCM-XB10) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQSB25-260DCM-XB10

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Brak miejsca nie jest już problemem

- Zmniejszenie wymiarów montażowych - idealne do konstrukcji maszyn o niewielkich wymaganiach przestrzennych
- Uzyskaj doskonałą dokładność nieobrotową - sześciokątne tłoczysko o przekroju poprzecznym
- Uzyskaj elastyczność projektowania - dzięki kwadratowemu kształtowi korpusu i montażowi czujników położeni.

I wiele więcej

- Wielkości tłoka (mm): 12, 16, 20, 25
- Skoki do 50 mm
- Amortyzacja elastyczna
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Możliwość montażu czujników położenia tłoka.

DANE TECHNICZNE

Skok	260 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Opcja	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	CDQSB25-260DCM-XB10
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:27