



Siłownik pneumatyczny podwójnego skoku, średnica 32, skok 50+50 (CDQ2KB32TF-50+50DMZ-XC10) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2KB32TF-50+50D(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G, śr. tłoka ø32 do 63 mm)
Skok S1 (Dla innych skoków, skontaktuj się z SMC)	50mm
Skok S2 (Maksymalna wartość dla S1+S2)	60 mm(ø12, ø16), 100 mm(ø20, ø25), 200 mm(ø32 do ø63)): 50
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDQ2KB32TF-50+50D(1)