



Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 15 mm (CDQ2KA40-15DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQ2KA40-15DZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron [Do śr. tłoka $\varnothing$ 40 do 63 mm])
Średnica tłoka	$\varnothing$ 40 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing$ 16 i 20 mm lub 32 skok 5mm)
Skok	15
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczątko z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczątko	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron dla D40-D63)
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQ2KA40-15DZ
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:11