



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 15 mm (CDQ2KA40TF-15DMZ-XC8) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2KA40TF-15DMZ-XC8

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Średnica otworu 40 mm

G

Standardowy skok 15 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ63 4 strony

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Cylinder o regulowanym skoku/typ z regulowanym
wysuwem

DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron dla D40-D63)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	M (tłoczyisko z gwintem zewnętrznym)
Wykonanie specjalne	XC8 (siłownik o regulowanym skoku/regulowany typ wydłużenia)

Nr kat.	CDQ2KA40TF-15DMZ-XC8
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:59