



Siłownik pneumatyczny, średnica 50 mm, skok 100 mm (CDQ2KD50TF-100DZ-M9BWL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2KD50TF-100DZ-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	Ø50 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	100
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m).
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2- kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQ2KD50TF-100DZ-(1)
---------	----------------------