



Siłownik kompaktowy, średnica 63, skok 15 (CDQ2KG63TF-15DZ-M9BAZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2KG63TF-15DZ-M(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl kołnierza głowicy

Średnica otworu 63 mm

G

Standardowy skok 15 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ63 4 strony

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, automatyczny
przełącznik półprzewodnikowy, przelotka, z lampką
kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód zasilający: 5m,
napięcie zasilania: DC24V(DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Sposób montażu	G (kołnierz z tyłu)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	M9BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQ2KG63TF-15DZ-M(1)
---------	----------------------