



Siłownik pneumatyczny, średnica 40, skok 30 (CDQ2KLC40TF-30DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2KLC40TF-30DZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	LC (Łapy kompaktowe)
Średnica tłoka	Ø40 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	30
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczyisko z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyiska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	LC (fapy kompaktowe)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CDQ2KLC40TF-30DZ

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:11