



Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 40 mm (CDQ2KA40-40DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQ2KA40-40DZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika  $\Phi 12$ - $\Phi 25$  2 strony/ $\Phi 32$ - $\Phi 63$  4 strony

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Średnica otworu 40 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 40 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	40 mm
Skok	40 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron, do siłowników D40 do D63)
Rodzaj gwintu	Rc
Czujnik położenia	bez czujników
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)
Sposób mocowania czujników	Z (w rowkach do montażu czujników)

Nr kat.	CDQ2KA40-40DZ
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:57