



Siłownik pneumatyczny, średnica 40, skok 20 (CDQ2KA40TF-20DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2KA40TF-20DZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron [Do śr. tłoka \varnothing 40 do 63 mm])
Średnica tłoka	\varnothing 40 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	20
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczyisko z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyiska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	40 mm
Skok	20 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron, do siłowników D40 do D63)
Rodzaj gwintu	G
Czujnik położenia	bez czujników
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Sposób mocowania czujników	Z (w rowkach do montażu czujników)

Nr kat.	CDQ2KA40TF-20DZ
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:32