



Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 75 mm (CDQ2KA40TF-75DZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2KA40TF-75DZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|------------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | A (Otwory gwintowane z obu stron [Do śr. tłoka \varnothing 40 do 63 mm]) |
| Średnica tłoka | \varnothing 40 mm. |
| Typ gwintu przyłączy | TF (Gwint G) |
| Skok | 75 |
| Wykonanie korpusu | Standard (tłoczyisko z gwintem wewnętrznym) |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyiska | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 75 mm |
| Sposób montażu | A (otwory gwintowane z obu stron) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Średnica tłoka D | 40 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Rowki do montażu czujników | Z (rowki do montażu czujników) |
| Wykonanie korpusu | standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

Nr kat.

CDQ2KA40TF-75DZ

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:50