



Siłownik pneumatyczny, średnica 50 mm, skok 40 mm (CDQ2KA50TF-40DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDQ2KA50TF-40DZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron [Do śr. tłoka $\varnothing$ 40 do 63 mm])
Średnica tłoka	$\varnothing$ 50 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	40
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczkowa	Brak

## DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	50 mm
Skok	40 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron, do siłowników D40 do D63)
Rodzaj gwintu	G
Czujnik położenia	bez czujników
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)
Sposób mocowania czujników	Z (w rowkach do montażu czujników)

Nr kat.

CDQ2KA50TF-40DZ

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:16