



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 20 mm, skok 20 mm
(CDQ2KB20-20DZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2KB20-20DZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	B (Otwory przelotowe [standard dla $\varnothing 12\sim\varnothing 63$])
Skok	20
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczyisko z gwintem wewnętrznym)
Magnes	D (Wbudowany)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 16$ i 20 mm lub 32 skok 5mm)
Średnica tłoka	$\varnothing 20$ mm.
Opcje zakończenia tłoczyiska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	20 mm
Skok	20 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, standard dla D12 do D63)
Rodzaj gwintu	M
Czujnik położenia	bez czujników
Wykonanie korpusu	standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)
Sposób mocowania czujników	Z (w rowkach do montażu czujników)

Nr kat.	CDQ2KB20-20DZ
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:23