



Siłownik kompaktowy, średnica 63 mm, skok 20 mm (CDQ2KB63TF-20DZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2KB63TF-20DZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|----------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | B (Otwory przelotowe [standard dla $\varnothing 12 \sim \varnothing 63$]) |
| Średnica tłoka | $\varnothing 63$ mm. |
| Typ gwintu przyłączy | TF (Gwint G) |
| Skok | 20 |
| Wykonanie korpusu | Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym) |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Opcje zakończenia tłocyska | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Średnica tłoka | 63 mm |
| Skok | 20 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe, standard dla D12 do D63) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Wykonanie korpusu | standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Magnes w tłoku | D (wbudowany) |
| Sposób mocowania czujników | Z (w rowkach do montażu czujników) |

Nr kat.

CDQ2KB63TF-20DZ

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:06