



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 25 mm (CDQ2KB40TF-25DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2KB40TF-25DZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe [standard dla $\varnothing 12 \sim \varnothing 63$])
Średnica tłoka	$\varnothing 40$ mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	25
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe standard dla D12 do D63)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQ2KB40TF-25DZ
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:30