



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 20 mm (CQ2KB32TF-20DFZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2KB32TF-20DFZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe [standard dla $\varnothing 12\sim\varnothing 63$])
Średnica tłoka	$\varnothing 32$ mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	20
Wykonanie korpusu	F (Czop centrujący na pokrywie tylnej)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	32 mm
Skok	20 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, standard dla D12 do D63)
Rodzaj gwintu	G
Czujnik położenia	bez czujników
Wykonanie korpusu	F (czop centrujący na pokrywie tylnej)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak
Sposób mocowania czujników	Z (w rowkach do montażu czujników)

Nr kat.	CQ2KB32TF-20DFZ
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:18