



Siłownik kompaktowy, średnica 40, skok 35 (CDQ2KB40TF-35DZ-XC8) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2KB40TF-35DZ-XC8

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Przelotowy otwór (standardowy)

Średnica otworu 40 mm

G

Standardowy skok 35 mm

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ63 4 strony

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Cylinder o regulowanym skoku/typ z regulowanym
wysuwem

DANE TECHNICZNE

Skok	35 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe), standard dla D12-D63
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym
Wykonanie specjalne	XC8 (siłownik o regulowanym skoku/regulowane wydłużenie)

Nr kat.	CDQ2KB40TF-35DZ-XC8
---------	---------------------