



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 30 mm (CDQ2KWA40-30DZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2KWA40-30DZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron [Do śr. tłoka \varnothing 40 do 63 mm])
Średnica tłoka	\varnothing 40 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (\varnothing 32-100; gwint M: \varnothing 12-25)
Skok	30mm
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczyisko z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyiska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron dla D40-D63)
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDQ2KWA40-30DZ
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:28