



Siłownik kompaktowy z wyłącznikiem automatycznym, średnica 32 mm, skok 25 mm (CDQ2KWB32-25DMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDQ2KWB32-25DMZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe [standard dla $\varnothing 12 \sim \varnothing 63$ ])
Średnica tłoka	$\varnothing 32$ mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc ( $\varnothing 32 \sim 100$ ; gwint M: $\varnothing 12 \sim 25$ )
Skok	25 mm.
Wykonanie korpusu	M (Tłoczyisko z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyiska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	32 mm
Skok	25 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, standard dla D12 do D63)
Rodzaj gwintu	Rc
Czujnik położenia	bez czujników
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)
Sposób mocowania czujników	Z (w rowkach do montażu czujników)

Nr kat.

CDQ2KWB32-25DMZ

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:34