



Siłownik kompaktowy z wyłącznikiem automatycznym, średnica 32 mm, skok 30 mm (CDQ2KWB32TF-30DMZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2KWB32TF-30DMZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | B (Otwory przelotowe [standard dla $\varnothing 12 \sim \varnothing 63$]) |
| Średnica tłoka | $\varnothing 32$ mm. |
| Typ gwintu przyłączy | TF [G ($\varnothing 32 \sim \varnothing 100$)] |
| Skok | 30mm |
| Wykonanie korpusu | M (Tłoczek z gwintem zewnętrznym) |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Średnica tłoka | 32 mm |
| Skok | 30 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe, standard dla D12 do D63) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Wykonanie korpusu | M (tłoczek z gwintem zewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Magnes w tłoku | D (wbudowany) |
| Sposób mocowania czujników | Z (w rowkach do montażu czujników) |

Nr kat.

CDQ2KWB32TF-30DMZ

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:11