



Siłownik kompaktowy, średnica 50, skok 30 (CDQ2KWA50TF-30DZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2KWA50TF-30DZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron [Do śr. tłoka ø40 do 63 mm])
Średnica tłoka	Ø50 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF [G (ø32~ø100)]
Skok	30mm
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	50 mm
Skok	30 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron, do siłowników D40 do D63)
Rodzaj gwintu	G
Czujnik położenia	bez czujników
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)
Sposób mocowania czujników	Z (w rowkach do montażu czujników)

Nr kat.	CDQ2KWA50TF-30DZ
---------	------------------