



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, skok 30 mm, średnica 40 mm  
(CDQ2KWB40TF-30DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDQ2KWB40TF-30DZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe [standard dla $\varnothing 12\sim\varnothing 63$ ])
Średnica tłoka	$\varnothing 40$ mm.
Typ gwintu przyłączy	TF [G ( $\varnothing 32\sim\varnothing 100$ )]
Skok	30mm
Wykonanie korpusu	Standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	40 mm
Skok	30 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe, standard dla D12 do D63)
Rodzaj gwintu	G
Czujnik położenia	bez czujników
Wykonanie korpusu	standard (tłoczek z gwintem wewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)
Sposób mocowania czujników	Z (w rowkach do montażu czujników)

Nr kat.

CDQ2KWB40TF-30DZ

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:32