



Siłownik kompaktowy, średnica 20, skok 20 (CQ2KWB20-20DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2KWB20-20DM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe [standard dla $\varnothing 12 \sim \varnothing 63$])
Średnica tłoka	$\varnothing 20$ mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc ($\varnothing 32-100$; gwint M: $\varnothing 12-25$)
Skok	20mm
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Brak (dla siłowników $\varnothing 12$ do 25 mm bez magnesu)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe), standard dla D12-D63
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Rowki do montażu czujników	brak- dla siłowników D12 do D25 bez magnesu
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CQ2KWB20-20DM

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:07