



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 30 (CQ2KWA50TF-30DMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2KWA50TF-30DMZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|--|
| Magnes | Brak |
| Sposób montażu | A (Otwory gwintowane z obu stron [Do śr. tłoka \varnothing 40 do 63 mm]) |
| Średnica tłoka | \varnothing 50 mm. |
| Typ gwintu przyłączy | TF [G (\varnothing 32~ \varnothing 100)] |
| Skok | 30mm |
| Wykonanie korpusu | M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Rowki do montażu czujników | Z (Rowki do montażu czujników) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 30 mm |
| Sposób montażu | A (otwory gwintowane z obu stron), D40-D63 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Średnica tłoka D | 50 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | brak |
| Rowki do montażu czujników | Z (rowki do montażu czujników) |
| Wykonanie korpusu | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

Nr kat.

CQ2KWA50TF-30DMZ

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:09