



Siłownik kompaktowy z wyłącznikiem automatycznym, średnica 20 mm, skok 35 mm (CDQ2KWB20-35DMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2KWB20-35DMZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|-----------------------------------|
| Wbudowany magnes | Wbudowany magnes |
| Styl montażu | Przelotowy otwór (standardowy) |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 20 mm |
| Typ gwintu portu | Gwint Rc/M |
| Skok cylindra | Standardowy skok 35 mm |
| Opcja korpusu | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ63 4 strony |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|---|
| Skok | 35 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe), standard dla D12-D63 |
| Rodzaj gwintu | M |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Rowki do montażu czujników | Z (rowki do montażu czujników) |
| Wykonanie korpusu | M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | CDQ2KWB20-35DMZ |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:22