



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 50 (CDQ2KWA50-40DMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQ2KWA50-40DMZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|-----------------------------------|
| Wbudowany magnes | Wbudowany magnes |
| Styl montażu | Styl z gwintem na obu końcach |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 50 mm |
| Typ gwintu portu | Gwint Rc/M |
| Skok cylindra | Standardowy skok 40 mm |
| Opcja korpusu | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka |
| Rowek montażowy automatycznego wyłącznika | Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ63 4 strony |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------|--|
| Skok | 40 mm |
| Sposób montażu | A (otwory gwintowane z obu stron), D40-D63 |
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Średnica tłoka D | 50 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Rowki do montażu czujników | Z (rowki do montażu czujników) |
| Wykonanie korpusu | M (tłoczyisko z gwintem zewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyiska | brak |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | CDQ2KWA50-40DMZ |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:02