



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 40 (CQ2KWA50-40DMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2KWA50-40DMZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron [Do śr. tłoka $\varnothing 40$ do 63 mm])
Średnica tłoka	$\varnothing 50$ mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc ($\varnothing 32-100$; gwint M: $\varnothing 12-25$)
Skok	40 mm.
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron), D40-D63
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.

CQ2KWA50-40DMZ

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:02