



Siłownik kompaktowy, zabezpieczenie przed bocznym obciążeniem (CQ2AS40TF-40DCZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQ2AS40TF-40DCZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	Ø40 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF [G (Ø32~Ø100)]
Skok	40
Wykonanie korpusu	C (Amortyzacja elastyczna)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Wykonanie korpusu	C (amortyzacja elastyczna)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQ2AS40TF-40DCZ
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:58