



Siłownik kompaktowy, zabezpieczony przed bocznym obciążeniem typu
(CDQ2BS32TF-40DCMZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDQ2BS32TF-40DCMZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | B (Otwory przelotowe) |
| Średnica tłoka | Ø32 mm. |
| Typ gwintu przyłączy | TF [G (Ø32~Ø100)] |
| Skok | 40 |
| Wykonanie korpusu | CM (Rubber Bumper + Rod End Male Thread) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|---|
| Średnica tłoka | 32 mm |
| Skok | 40 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Wykonanie korpusu | CM (zderzak gumowy + tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Magnes w tłoku | D (wbudowany) |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | CDQ2BS32TF-40DCMZ |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:16