



Siłownik z prowadnicami serii MGP (MGPA40TF-175Z-XC35W) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGPA40TF-175Z-XC35W**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Poprowadź swoje ruchy dokładnie

- Uzyskaj precyzyjny ruch prowadnicy – $\pm 0,03^\circ$ dokładności obrotu
- Konstrukcja kompaktowych i lekkich maszyn – zmniejszona waga i wymagana przestrzeń dzięki konstrukcji tłoczek prowadzących i płyty czołowej
- Dostosuj go łatwo do swojej aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów produktu.

I wiele więcej

- Śr. tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Skoki do 400 mm (w zależności od średnicy tłoka)
- Można wybrać 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe i precyzyjne łożysko kulkowe
- Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż u góry, montaż z boku, montaż od dołu i montaż z rowkiem typu T
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na 2 powierzchniach.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|--|
| Skok | 175 mm |
| Rodzaj gwintu | G |
| Średnica tłoka D | 40 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Typ przewodnic | A (dokładna przewodnica kulkowa) |
| Wykonanie specjalne | XC35 (z metalowym pierścieniem zgarniającym, obustronny) |

| | |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | MGPA40TF-175Z-XC35W |
|---------|---------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:37