



Siłownik kompaktowy prowadzący, typ TF, średnica 50 mm, skok 125 mm
(MGPA50TF-125Z-M9BV) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGPA50TF-125Z-M9BV**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ prowadnic	A (Dokładna prowadnica kulkowa)
Średnica tłoka	Ø50 mm
Typ gwintu przyłączy	TF [G]
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	125
Czujnik położenia	M9BV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy
Długość kabla	0,5 m [lub bez kabla gdy nie ma czujników]
Ilość czujników	2 szt. [lub 0 gdy nie wybrano czujników]
Change of Guide Rod End Shape.	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPA50TF-125Z-M9BV

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:09