



Siłownik prowadzący, średnica 20 mm, skok 300 mm (MGCLB20-300) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MGCLB20-300**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|---------------------------------|
| Typ | None |
| Typ łożyska | Łożysko tulejowe kulkowe |
| Styl montażu | Podstawowy styl |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 20 mm |
| Typ gwintu portu | M5X0.8,Rc |
| Skok cylindra | Standardowy skok 300 mm |
| Symbol Regulacji Skoku | None |
| Znacznik podwójnego skoku | Bez oznaczenia dwóch suwów |
| Skok cylindra 2 | Bez skoku cylindra 2 |
| Płyta tylna | Bez tylnej płyty |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego | None |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Średnica tłoka | 20 mm |
| Skok | 300 mm |
| Sposób montażu | B (wersja podstawowa) |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Opcja | bez płyty końcowej |
| Wykonanie bezmiedziowe | brak |
| Wykonanie pneumo-hydrauliczne | brak |

| | |
|---------|-------------|
| Nr kat. | MGCLB20-300 |
|---------|-------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:24