



## Siłownik obrotowy, rozmiar 30, 90° (CDRB2BWU30-90SZ-M9NL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDRB2BWU30-90SZ-M9NL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Typ wału

Regulator kąta

Rozmiar

Kąt obrotu

Typ łopatkowy

Port połączeniowy

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych  
przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy

Podwójny wał z pojedynczą płaską powierzchnią (rozmiar 10 do 30); długi wał z kluczem, krótki wał z pojedynczą płaską powierzchnią (rozmiar 40)

Z jednostką regulacji kąta

30

90°

Pojedyncze łopatki

Boczny wylot

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4.5~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Wielkość	30mm
Przyłącze	Boczne
Czujnik położenia	M9N- czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m
Kąt obrotu, typ skrzydełka	90S (kąt obrotu:90°, pojedyncze skrzydełko)
Magnes	D (wbudowany)
Moduł regulacji kąta	U (Moduł regulacji kąta)
Standardowe wykonanie wałka	W (wałek obustronny ze spłaszczeniem)

Nr kat.	CDRB2BWU30-90SZ-M9NL
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:57