



Filtr liniowy główny, z mikrofiltracją mgły, G3/8 (AMD30-F03-8JR-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AMD30-F03-8JR-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	30
Typ gwintu	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Sposób montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	Bez automatycznego spustu
Zbiornik	8 (Zbiornik metalowy ze wskaźnikiem poziomu)
Port spustu	J (Przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/8: wielkość 20; 1/4: wielkość 30, 40)
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka znamionowa i tabliczka ostrzegawcza dla misy w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość	30
Automatyczny spust kondensatu typu płytakowego	brak
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka znamionowa i manometr - MPa
Typ zbiornika	8 (zbiornik metalowy ze wskaźnikiem poziomym)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Przyłącze spustu	J (ze spustem, gwint 1/4)
Wskaźnik serwisowy wymiany wkładu	bez wskaźnika

Nr kat.	AMD30-F03-8JR-D
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:26