AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr liniowy, mikroodprowadzanie mgły, G3/8 (AMD40-F03C-R-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AMD40-F03C-R-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	40
Typ gwintu	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Sposób montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	C [N.C. (Normalnie zamknięty)]
Zbiornik	Wielkość 20, 30, 40: Zbiornik z poliwęglanu; Wielkość 50, 60: Stal nierdzewna
Port spustu	Ze spustem kondensatu
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka znamionowa i tabliczka ostrzegawcza dla misy w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość	40
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	C (NC - normalnie zamknięty)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka znamionowa i manometr - MPa
Typ zbiornika	zbiornik z poliwęglanu
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Przyłącze spustu	ze spustem kondensatu
Wskaźnik serwisowy wymiany wkładu	bez wskaźnika

Nr kat.	AMD40-F03C-R-D

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:30